

Fiche technique

FAUTEUIL SLIM - SS SL1AB

CONSTRUCTION

- Tous les assemblages sont collés et vissés, et les coins renforcés avec des blocs de bois franc;
- Siège en contreplaqué multiplis (13 plis) 11/16" d'épaisseur et traverses en bois franc 7/8" et à ressort de calibre 8 avec 2 tiges de métal antitorsion fixés avec des agrafes. Assise recouverte de 2" de mousse (Densité: 2,5 lbs; Compression: 40 lbs) et de 1/2" de polyester;
- Dossier en contreplaqué multiplis (13 plis) 11/16" d'épaisseur et traverses en bois franc 7/8" et à sangles élastiques recouvert de 1-1/2" de mousse (Densité: 2,5 lbs; Compression: 24 lbs) et de 1/2" de polyester;
- Accoudoirs en contreplaqué multiplis (13 plis) 11/16" d'épaisseur recouverts de 1" de mousse (Densité: 2,5 lbs; Compression: 40 lbs);
- Piètement composé d'un cadre sur le pourtour du siège et de 4 pattes de 11"H en acier soudé avec profil carré 1". Pattes sur niveleurs de nylon blanc;
- Revêtement avec surpiqûre simple.

FINIS

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix;
- Sélection de 2 finis pour le métal: Nickel satiné et noir mat;
- Nombre de verges de tissus COM requis : 3 verges.

DIMENSIONS

- Dimensions globales : 30"L x 28-1/4"P x 36"H
- Dimensions du siège : 22"L x 20-1/2"P x 18-1/2"H
- Hauteur des accoudoirs : 24-1/2"H

OPTIONS

- Surpiqûre double.

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour une capacité de 300 lbs par place;
- Coussins fixés au bâti et non amovibles;
- L'apparence et les dimensions du fauteuil est agencé aux autres sièges et tables de la même collection;
- Les mousses utilisées sont conformes ou dépassent les normes de résistance d'inflammabilité selon le bulletin technique Californie 117;
- Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication;
- Les produits sont fabriqués au Québec.



Fiche technique

CAUSEUSE SLIM - SS SL2AB

CONSTRUCTION

- Tous les assemblages sont collés et vissés, et les coins renforcés avec des blocs de bois franc;
- Siège en contreplaqué multiplis (13 plis) 11/16" d'épaisseur et traverses en bois franc 7/8" et à ressort de calibre 8 avec 2 tiges de métal antitorsion fixés avec des agrafes. Assise recouverte de 2" de mousse (Densité: 2,5 lbs; Compression: 40 lbs) et de 1/2" de polyester;
- Dossier en contreplaqué multiplis (13 plis) 11/16" d'épaisseur et traverses en bois franc 7/8" et à sangles élastiques recouvert de 1-1/2" de mousse (Densité: 2,5 lbs; Compression: 24 lbs) et de 1/2" de polyester;
- Accoudoirs en contreplaqué multiplis (13 plis) 11/16" d'épaisseur recouverts de 1" de mousse (Densité: 2,5 lbs; Compression: 40 lbs);
- Piètement composé d'un cadre sur le pourtour du siège et de 4 pattes de 11"H en acier soudé avec profil carré 1". Pattes sur niveleurs de nylon blanc;
- Revêtement avec surpiqûre simple.

FINIS

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix;
- Sélection de 2 finis pour le métal: Nickel satiné et noir mat;
- Nombre de verges de tissus COM requis : 5 verges.

DIMENSIONS

- Dimensions globales : 52"L x 28-1/4"P x 36"H
- Dimensions du siège : 44"L x 20-1/2"P x 18-1/2"H
- Hauteur des accoudoirs : 24-1/2"H

OPTIONS

- Surpiqûre double.

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour une capacité de 300 lbs par place;
- Coussins fixés au bâti et non amovibles;
- L'apparence et les dimensions du fauteuil est agencé aux autres sièges et tables de la même collection;
- Les mousses utilisées sont conformes ou dépassent les normes de résistance d'inflammabilité selon le bulletin technique Californie 117;
- Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication;
- Les produits sont fabriqués au Québec.



Fiche technique

SOFA SLIM - SS SL3AB

CONSTRUCTION

- Tous les assemblages sont collés et vissés, et les coins renforcés avec des blocs de bois franc;
- Siège en contreplaqué multiplis (13 plis) 11/16" d'épaisseur et traverses en bois franc 7/8" et à ressort de calibre 8 avec 2 tiges de métal antitorsion fixés avec des agrafes. Assise recouverte de 2" de mousse (Densité: 2,5 lbs; Compression: 40 lbs) et de 1/2" de polyester;
- Dossier en contreplaqué multiplis (13 plis) 11/16" d'épaisseur et traverses en bois franc 7/8" et à sangles élastiques recouvert de 1-1/2" de mousse (Densité: 2,5 lbs; Compression: 24 lbs) et de 1/2" de polyester;
- Accoudoirs en contreplaqué multiplis (13 plis) 11/16" d'épaisseur recouverts de 1" de mousse (Densité: 2,5 lbs; Compression: 40 lbs);
- Piètement composé d'un cadre sur le pourtour du siège et de 6 pattes de 11"H en acier soudé avec profil carré 1". Pattes sur niveleurs de nylon blanc;
- Revêtement avec surpiqûre simple.

FINIS

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix;
- Sélection de 2 finis pour le métal: Nickel satiné et noir mat;
- Nombre de verges de tissus COM requis : 6,5 verges.

DIMENSIONS

- Dimensions globales : 74"L x 28-1/4"P x 36"H
- Dimensions du siège : 66"L x 20-1/2"P x 18-1/2"H
- Hauteur des accoudoirs : 24-1/2"H

OPTIONS

- Surpiqûre double.

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour une capacité de 300 lbs par place;
- Coussins fixés au bâti et non amovibles;
- L'apparence et les dimensions du fauteuil est agencé aux autres sièges et tables de la même collection;
- Les mousses utilisées sont conformes ou dépassent les normes de résistance d'inflammabilité selon le bulletin technique Californie 117;
- Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication;
- Les produits sont fabriqués au Québec.



Fiche technique

CHAISE LOUNGE SLIM - SS SL1SB

CONSTRUCTION

- Tous les assemblages sont collés et vissés, et les coins renforcés avec des blocs de bois franc;
- Siège en contreplaqué multiplis (13 plis) 11/16" d'épaisseur et traverses en bois franc 7/8" et à ressort de calibre 8 avec 2 tiges de métal antitorsion fixés avec des agrafes. Assise recouverte de 2" de mousse (Densité: 2,5 lbs; Compression: 40 lbs) et de 1/2" de polyester;
- Dossier en contreplaqué multiplis (13 plis) 11/16" d'épaisseur et traverses en bois franc 7/8" et à sangles élastiques recouvert de 1-1/2" de mousse (Densité: 2,5 lbs; Compression: 24 lbs) et de 1/2" de polyester;
- Piètement composé d'un cadre sur le pourtour du siège et de 4 pattes de 11"H en acier soudé avec profil carré 1". Pattes sur niveleurs de nylon blanc;
- Revêtement avec surpiqûre simple.

FINIS

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix;
- Sélection de 2 finis pour le métal: Nickel satiné et noir mat;
- Nombre de verges de tissus COM requis : 2 verges.

DIMENSIONS

- Dimensions globales : 24-1/2"L x 28-1/4"P x 36"H
- Dimensions du siège : 24-1/2"L x 20-1/2"P x 18-1/2"H

OPTIONS

- Surpiqûre double.

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour une capacité de 300 lbs par place;
- Coussins fixés au bâti et non amovibles;
- L'apparence et les dimensions du fauteuil est agencé aux autres sièges et tables de la même collection;
- Les mousses utilisées sont conformes ou dépassent les normes de résistance d'inflammabilité selon le bulletin technique Californie 117;
- Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication;
- Les produits sont fabriqués au Québec.



Fiche technique

CAUSEUSE SANS BRAS SLIM - SS SL2SB

CONSTRUCTION

- Tous les assemblages sont collés et vissés, et les coins renforcés avec des blocs de bois franc;
- Siège en contreplaqué multiplis (13 plis) 11/16" d'épaisseur et traverses en bois franc 7/8" et à ressort de calibre 8 avec 2 tiges de métal antitorsion fixés avec des agrafes. Assise recouverte de 2" de mousse (Densité: 2,5 lbs; Compression: 40 lbs) et de 1/2" de polyester;
- Dossier en contreplaqué multiplis (13 plis) 11/16" d'épaisseur et traverses en bois franc 7/8" et à sangles élastiques recouvert de 1-1/2" de mousse (Densité: 2,5 lbs; Compression: 24 lbs) et de 1/2" de polyester;
- Piètement composé d'un cadre sur le pourtour du siège et de 4 pattes de 11"H en acier soudé avec profil carré 1". Pattes sur niveleurs de nylon blanc;
- Revêtement avec surpiqûre simple.

FINIS

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix;
- Sélection de 2 finis pour le métal: Nickel satiné et noir mat;
- Nombre de verges de tissus COM requis : 3,5 verges.

DIMENSIONS

- Dimensions globales : 48-1/2"L x 28-1/4"P x 36"H
- Dimensions du siège : 48-1/2"L x 20-1/2"P x 18-1/2"H

OPTIONS

- Surpiqûre double.

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour une capacité de 300 lbs par place;
- Coussins fixés au bâti et non amovibles;
- L'apparence et les dimensions du fauteuil est agencé aux autres sièges et tables de la même collection;
- Les mousses utilisées sont conformes ou dépassent les normes de résistance d'inflammabilité selon le bulletin technique Californie 117;
- Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication;
- Les produits sont fabriqués au Québec.



Fiche technique

SOFA SANS BRAS SLIM - SS SL3SB

CONSTRUCTION

- Tous les assemblages sont collés et vissés, et les coins renforcés avec des blocs de bois franc;
- Siège en contreplaqué multiplis (13 plis) 11/16" d'épaisseur et traverses en bois franc 7/8" et à ressort de calibre 8 avec 2 tiges de métal antitorsion fixés avec des agrafes. Assise recouverte de 2" de mousse (Densité: 2,5 lbs; Compression: 40 lbs) et de 1/2" de polyester;
- Dossier en contreplaqué multiplis (13 plis) 11/16" d'épaisseur et traverses en bois franc 7/8" et à sangles élastiques recouvert de 1-1/2" de mousse (Densité: 2,5 lbs; Compression: 24 lbs) et de 1/2" de polyester;
- Piètement composé d'un cadre sur le pourtour du siège et de 6 pattes de 11"H en acier soudé avec profil carré 1". Pattes sur niveleurs de nylon blanc;
- Revêtement avec surpiqûre simple.

FINIS

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix;
- Sélection de 2 finis pour le métal: Nickel satiné et noir mat;
- Nombre de verges de tissus COM requis : 5 verges.

DIMENSIONS

- Dimensions globales : 72-1/2"L x 28-1/4"P x 36"H
- Dimensions du siège : 72-1/2"L x 20-1/2"P x 18-1/2"H

OPTIONS

- Surpiqûre double.

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour une capacité de 300 lbs par place;
- Coussins fixés au bâti et non amovibles;
- L'apparence et les dimensions de la table sont agencées à celles des meubles de la même collection;
- Les mousses utilisées sont conformes ou dépassent les normes de résistance d'inflammabilité selon le bulletin technique Californie 117;
- Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication;
- Les produits sont fabriqués au Québec.



Fiche technique

PETITE TABLE BASSE SLIM - SS SL1T

CONSTRUCTION

- Surface en mélamine 1”;
- Piètement composé d’un cadre sur le pourtour de la table et de 4 pattes de 18”H en acier soudé avec profil carré 1”. Pattes sur niveleurs de nylon blanc;

FINIS

- Large sélection de couleurs de mélamine: consulter le guide de couleurs et finis de Logiflex;
- Sélection de 2 finis pour le métal: Nickel satiné et noir mat.

DIMENSIONS

- Dimensions globales : 23-3/4”L x 27-1/2”P x 19-1/2”H

CARACTÉRISTIQUES

- L’apparence et les dimensions de la table sont agencées à celles des meubles de la même collection;
- Garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication;
- Les produits sont fabriqués au Québec.



Fiche technique

GRANDE TABLE BASSE SLIM - SS SL2T

CONSTRUCTION

- Surface en mélamine 1”;
- Piètement composé d’un cadre sur le pourtour de la table et de 4 pattes de 18”H en acier soudé avec profil carré 1”. Pattes sur niveleurs de nylon blanc;

FINIS

- Large sélection de couleurs de mélamine: consulter le guide de couleurs et finis de Logiflex;
- Sélection de 2 finis pour le métal: Nickel satiné et noir mat.

DIMENSIONS

- Dimensions globales : 47-3/4”L x 27-1/2”P x 19-1/2”H

CARACTÉRISTIQUES

- L’apparence et les dimensions de la table sont agencées à celles des meubles de la même collection;
- Garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication;
- Les produits sont fabriqués au Québec.

